

KW-BFM-20
柜桶（抽屉）回弹测试机
Drawer Rebound Tester



题目	标准	章节	章节题目
标准	BIFMA X5.3-2007	10	Rebound Test
	BIFMA X5.5-2021	12	Extendible Element Rebound Test
	BIFMA X5.6-2010	10.6	Rebound Test
	BIFMA X5.9-2019	12	Extendible Element Rebound Test
特点	1. 手摇丝杆牵引推拉力计，带动不锈钢弹簧蓄能；手动卡扣式释放弹簧，产生冲击功能。 2. 配置指针式推拉力计，实时监测弹簧的受压弹力；		
参数	1. 弹簧弹性系数：17.5N/CM (10LB/IN)（标准要求） 2. 推拉力计量程：200 (+/-1)N；（标准要求，弹簧受压力为：178N） 3. 外形尺寸：1000*210*300毫米，重量：10.3公斤		
购买说明	本测试装置为组件形式销售，测试需要组件牢固地附着在重量较大的物件，才能符合标准要求。		

KW-BFM-21
壁挂式柜子底部撞击试验机
Panel Mounted Components upward Impact Tester



题目	标准	章节	章节题目
标准	BIFMA X5.6-2010	12	Disengagement Tests for Panel Mounted Components
	BIFMA X5.9-2019	8.2	Upward Impact Force Disengagement Test for Storage Components
特点	1. 手摇绞车辅助调节冲击高度，可以锁定在导柱的任意高度位置； 2. 组件配套脚轮，方便使用时移动位置；		
参数	1. 可调冲击高度：360-1200毫米；冲击砝码重量：10磅； 2. 冲击海绵：尺寸75*75*25毫米。 3. 外形尺寸：790*410*1680毫米，净重：39.6公斤；		
购买说明	本测试装置为组件，测试需要组件牢固地附着在重量较大的物件，才能符合标准要求。		



关注我们



东莞市锦辉检测设备制造有限公司
地址：东莞市道滘镇昌平村大备湾新风路7号丰登工业园区内第1栋1层
电话：86-769-22906718 传真：86-769-22909619
Web: www.kingwells.com 1688: kingwells.1688.com
E-mail: info@kingwells.com