

KW-BSE-01

座面加载垫 (俗称: 大屁股)

Seat Loading Pad

题目	标准	章节	章节题目
标准	GB/T 10357.3-2013	3.6	座面加载垫
	QB/T 1952.2-2011	附录 C	边部加载垫
	BS EN 1728: 2012	5.4	Seat loading pad
	EN 1725:1998	Annex A	Details of two versions of the edge loading pad
	BS EN 1022:2018	5.11	Seat loading pad
型号	KW-BSE-01-A		KW-BSE-01-B
图片			
特点	1. 多层无巴结桦木胶合板经雕刻制成。 2. 表面做聚酯油漆处理。		1. 玻璃钢材料脱模制造。 2. 表面喷涂蓝色聚酯油漆。
	1. 配套万向节, 并加装关节弹簧, 允许在90±15度方向上加载。 2. 内径20毫米的标准接驳孔, 适配本厂开发的检测设备。		
参数	尺寸: 475*400*190毫米; 净重: 3.6公斤		尺寸: 475*400*190毫米; 净重: 3.3公斤
选购注意	采用冷加工, 因此外形尺寸得到很好的保证, 满足计量要求。		热加工成型, 受热胀冷缩影响, 外形尺寸由有较大的变化, 基本不能满足计量要求。

KW-BSE-02

标准挡块

Stopper

标准/用途	家具力学测试中, 所有标准对挡块的要求为厚度不超过12毫米 (美标为1/2寸), 有些标准进一步说明, 只要能够起到阻挡作用就可以, 意思是厚度越小越好;		
型号	KW-BSE-02-01		KW-BSE-02-02
图片			
适用	有脚轮的椅子和桌子		无脚轮支撑的家具
区别	Y字型开口和杯状环形组合。		Y字型开口, 可以做90度调节。
特点	90度开口, 同时阻挡安装面上2个方向的运动; 伸缩槽固定设计, 延长可触及定位面积。		
参数	尺寸: 333*100*48毫米; 净重: 1.24公斤		333*136*48毫米; 净重: 1.56公斤



关注我们



东莞市锦辉检测设备制造有限公司

地址: 东莞市道滘镇昌平村大备湾新风路7号丰登工业园区内第1栋1层

电话: 86-769-22906718 传真: 86-769-22909619

Web: www.kingwells.com 1688: kingwells.1688.com

E-mail: info@kingwells.com