

KW-PKG-01
 纸箱耐压试验机
 Carton Compression Tester



特点	1. 全自动程序控制测试过程。 2. 采用四只传感器支撑台面的结构，使设备的寿命更长久，更可靠，更稳定。 3. 万向脚垫支撑设备，使设备离地最小间距大于80毫米，方便调节设备水平和叉车搬运。				
控制	1. 采用材料试验机伺服闭环控制系统。具有断点检出和停机功能。 2. 开放式程序设定，接受客户自行编写测试程序。 3. 配套品牌台式电脑，记录测试参数、图形曲线和生成可编辑报告。 4. 具有过载自动停机保护功能、断点自动停机功能及上下限位保护功能。				
型号	KW-PKG-01-02T	KW-PKG-01-05T	KW-PKG-01-10T		
额定压力	2000公斤	5000公斤	10吨		
动力	松下伺服电机，0.75KW。	松下伺服电机，1.0KW。	松下伺服电机，1.5KW。		
压缩速度	0.1-200毫米/分钟				
有效空间	1.0*1.2*1.0 (高) 米	1.2*1.4*1.2 (高) 米	2.4*2.0*1.8 (高) 米		
外形尺寸	1440*1200*1600毫米	1630*1200*2100毫米	2680*2200*2100毫米		
净重	380 公斤	460 公斤	656 公斤		
电源	220VAC 10A	220VAC 10A	220VAC 10A		
重要配件	配件名称	品牌	产地	数量	用途/作用
	电脑	惠普 或 联想	中国	1台	人机界面
	操作系统	微软	美国	1套	正版操作系统
	单片机	锦辉 (本厂)	中国	1套	核心原件，程序存储和运行。
	交流伺服电机	松下	中国	1套	动力
	精密滚珠丝杆	TBI	中国	2件	传动主要配件
	拉压力传感器	柯力	宁波	1件	将拉压力值转化为电信号
标配附件	编号	名称		数量	用途
	KW-FIX-08	品牌电脑		1台	人机界面
	KW-FIX-10	简易电脑操作台		1台	放置电脑及周边设备
	KW-FIX-11	正版电脑操作系统		1套	电脑操作系统